



## ΔΟΚΟΙ ΙΡΕ

Ποιότητα S275JR & S355JR σύμφωνα με EN 10025 & 10024  
ή ST 44-2 & ST 52-3 σύμφωνα με DIN 17100/1025-5

ΙΡΕ	ΒΑΡΟΣ G (kg/m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΔΙΑΤΟΜΗ A (cm <sup>2</sup> )	ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (cm <sup>3</sup> )	
		h	b	s	t		W <sub>x</sub>	W <sub>y</sub>
80	6,00	80	46	3,8	5,2	7,64	20,0	3,69
100	8,10	100	55	4,1	5,7	10,30	34,2	5,79
120	10,40	120	64	4,4	6,3	13,20	53,0	8,65
140	12,90	140	73	4,7	6,9	16,40	77,3	12,30
160	15,80	160	82	5,0	7,4	20,10	109,0	16,70
180	18,80	180	91	5,3	8,0	23,90	146,0	22,20
200	22,40	200	100	5,6	8,5	28,50	194,0	28,50
220	26,20	220	110	5,9	9,2	33,40	252,0	37,30
240	30,70	240	120	6,2	9,8	39,10	324,0	47,30
270	36,10	270	135	6,6	10,2	45,90	429,0	62,20
300	42,20	300	150	7,1	10,7	53,80	557,0	80,50
330	49,10	330	160	7,5	11,5	62,60	713,0	98,50
360	57,10	360	170	8,0	12,7	72,70	904,0	123,00
400	66,33	400	180	8,6	13,5	84,50	1160,0	146,00
450	77,60	450	190	9,4	14,6	98,90	1500,0	176,00
500	90,70	500	200	10,2	16,2	116,00	1930,0	214,00
550	106,00	550	210	11,1	17,2	134,00	2440,0	254,00
600	122,00	600	220	12,0	19,0	156,00	3070,0	308,00

**Δοκοί ειδικών τύπων, διαστάσεων και ποιοτήτων κατόπιν παραγγελίας**