



## ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ

Ποιότητα S235JR & S275JR σύμφωνα με EN 10025 & 10056  
ή ST 37-2 & ST 44-2 σύμφωνα με DIN 17100/1028-94

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)
20x3	0,88	60x5	4,57	100x8	12,20
		6	5,42	10	15,10
25x3	1,12	8	7,09	12	17,80
30x3	1,36	65x6	5,91	110x10	16,60
4	1,78	7	6,83	12	19,70
		8	7,73		
35x3	1,60			120x10	18,20
4	2,10	70x7	7,38	12	21,60
		8	8,36	14	25,00
40x3	1,84				
4	2,42	75x7	7,94	130x12	23,60
5	2,97	8	9,03		
				150x10	23,00
45x5	3,38	80x8	9,66	12	27,30
6	4,00	10	11,90	16	35,90
50x4	3,06	90x8	10,90	180x16	43,50
5	3,77	9	12,20	18	48,60
6	4,47	10	13,40		
				200x16	48,50
55x6	4,95			18	54,30
				20	59,90

Όλα τα σίδηρα εμπορίου διατίθενται και σε ειδικές ποιότητες κατόπιν παραγγελίας.  
Υπάρχει δυνατότητα γαλβανίσματος εν θερμώ.