

## ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

Ποιότητα S235JR σύμφωνα με EN 10025 & 10060  
ή ST 37-2 σύμφωνα με DIN 17100/1013-1

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>a<br>(mm) | ΒΑΡΟΣ<br>(kg/m) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>a<br>(mm) | ΒΑΡΟΣ<br>(kg/m) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>a<br>(mm) | ΒΑΡΟΣ<br>(kg/m) |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 6                       | 0,22            | 28                      | 4,83            | 70                      | 30,20           |
| 8                       | 0,39            | 30                      | 5,55            | 75                      | 34,70           |
| 10                      | 0,62            | 32                      | 6,31            | 80                      | 39,50           |
| 12                      | 0,89            | 35                      | 7,55            | 85                      | 44,50           |
| 14                      | 1,21            | 40                      | 9,86            | 90                      | 49,90           |
| 16                      | 1,58            | 45                      | 12,50           | 95                      | 55,60           |
| 18                      | 2,00            | 50                      | 15,40           | 100                     | 61,70           |
| 20                      | 2,47            | 55                      | 18,70           | 120                     | 88,80           |
| 22                      | 2,98            | 60                      | 22,20           | 150                     | 139,00          |
| 25                      | 3,85            | 65                      | 26,00           | 200                     | 247,00          |

